



## ■ スチームガン

Model : G1-S,G1-W シリーズ



G1-W(L)



G1-W(S)



G1-S(S)

※製品改良のため予告なく仕様変更する事があります。

モデル	G1-S(S)	G1-S(L)	G1-W(S)	G1-W(L)
本体形状	ストレート	エル	ストレート	エル
重量(本体)	700 g	650 g	800 g	750 g
排水	排水機構なし		トラップ付	
ノズル長	φ10×300mm,400mm,500mm (選択)			
ノズル穴	φ2×1穴			

**大阪電機工業株式会社**

# OSAKA IRON

## スチームガン

細部の作業などに幅広くご利用いただけます。

シンプル構造で、トラブル、メンテナンスを軽減、簡素化しました。

ドレン排出機構付(G1-W)は、本体、ホース内のドレンを循環し、

ドレンの噴射を少なく抑えています。

蒸気供給圧力は、0.2~0.4MPa でお使いください。

作業により、ストレート型グリップ、エル型グリップをご用意しています。

### [ ご使用および、安全上のご注意 ]

蒸気は高温です。バルブ、ホースも熱くなっています。取り扱いには十分注意して下さい。

蒸気ホースは必要な長さをお選びください。(1.5m から 0.5m 単位をご用意しています。)

※G1-S は蒸気供給用ホース 1 本で使用します。

※G1-W は蒸気供給用ホース、排水ホース 2 本で使用します。

高すぎる蒸気圧力は、製品の不調を発生させ寿命を短くすることがあります。

周辺は常に清掃し、可燃物などを置かないでください。

製品の分解や改造はしないでください。



※製品改良のため予告なく仕様変更する事があります。



**大阪電機工業株式会社**

本社 大阪府八尾市美園町1丁目73番3  
〒581-0818 TEL.072(997)8845 FAX.072(996)7171

東京支店 東京都江戸川区小松川3丁目7番4号  
〒132-0034 TEL.03(5609)3460 FAX.03(5609)3464

九州営業所 熊本県菊池市森北仁田畑1812-2  
〒861-1312 TEL.0968(25)3200 FAX.0968(25)2987